

## Sortenverzeichnis Betontankstelle

es sind alle Sorten ab einer Menge von 0,15 cbm erhältlich (0,15 / 0,25 / 0,5 / 0,75 usw)

Lfd.Nr	Sorte	Bezeichnung	Eignung	Verwendungsbereiche	Eigenschaften
1	alt B 15	B 15,KS,8 mm	unbewehrte Bauteile	Tragschichten,Streifenfundamente, Setzen von Kantensteinen,Zäunen, Toren usw.	normal / erdfeucht, für 2-3 Stunden Verarbeitungszeit 2,3 t/m3
	neu C 12/15	C 12/15,F1,XO,8			
2	alt B 15	B 15,KS,16 mm	unbewehrte Bauteile	Tragschichten,Streifenfundamente, Setzen von Kantensteinen,Zäunen, Toren usw.	normal / erdfeucht, für 2-3 Stunden Verarbeitungszeit 2,3 t/m3
	neu C 12/15	C 12/15,F1,XO,16			
3	alt B 25/ZE 30	B 25 / ZE 30,KS, 8mm	unbewehrte Bauteile	Estrich,Streifenfundamente usw.	normal / erdfeucht, für 2-3 Stunden Verarbeitungszeit 2,3 t/m3
	neu C 20/25	C20/25,F1,XO,8			
4	alt B 25	B 25,KS,16mm	unbewehrte Bauteile	Estrich,Streifenfundamente usw.	normal / erdfeucht, für 2-3 Stunden Verarbeitungszeit 2,3 t/m3
	neu C 20/25	C 20/25,F1,XO,16			
5	Pflastermischung mit 200 Kg Zement	extra trocken 0-8mm		Pflasterarbeiten	2,0 t/m3

Bitte beachten Sie:

..... Dass Beton erstaunlich schwer ist, ca 2,3 to je cbm

..... Holen Sie nur genau soviel Material ab, wie Sie transportieren und während der Erstarrungszeit verarbeiten können.

Bitte an der Waage melden, gewünschte Sorte und Menge angeben. Sie erhalten gegen Bezahlung oder Lieferschein eine Entsprechende Magnetstreifenkarte.

Mit dieser Karte zur Betontankstelle fahren und Fahrzeug unter das Förderband stellen (Abwurfstelle des Beton ist mit einer herunterhängenden Kette markiert).

Magnetstreifenkarte in das Terminal unterhalb des Silo einschieben (es ertönt ein akustisches Signal, der Auftrag wird bearbeitet)

Es wird je Mischvorgang höchstens 0,5 cbm zubereitet. Bei größeren Mengen bitte entsprechend lange warten.